

IGLAND 5002 Pento TL



QR Code

SKU: IG300491

: Kr: 194440.00

Product Image

Maks trekkraft / Tom trommel:	50 kN (5 tonn)
Maks trekkraft / Full trommel:	26,5 kN
Antall tromler:	2
Ståltau, teoretisk kapasitet:	118 m, 11 mm/ 97 m, 12 mm (ISO 6687)
Anbefalt ståtaulengde:	50 m, 11 mm
Inntrekkshastighet ved 540 rpm:	0,59 – 1,12 m/s
Uttevslingsforhold:	1:9,7
Nødvendig tilført effekt:	37 kW (ISO 6687)
Bremsekraft:	Min 62,5 kN (6,25 tonn)
Betjening:	El.hydraulisk LH, 13-pols kontakt
Clutch:	Enkel tørrplate
Bremse:	Utvendig bremseband, automatisk sikkerhetsbrems
Montering:	3-punkt
Akseltapp, avstand fra bakken:	38 cm, regulerbar
Høyde/ Bredde/ dybde:	161/ 205/ 93 cm
Vekt (uten ståltau):	683 kg

IGLAND 5002 Pento TL



IGLANDs minste to-tromlede skogsvinsj. Denne modellen er ideell for tynning av skog og lettere sluttavvirkning. Vinsjen er konstruert for montering på en vanlig landbrukstraktor og gir gode valgmuligheter av ståltau. Trekkraften er på 50 kN (5 tonn) pr. trommel. Fordelen med 2 tromlet vinsj er å kunne fordele lasten på 2 ståltau, noe som gir større kapasitet og fleksibilitet.

- Trekkraft 50 kN pr trommel (5 tonn)
- Egner seg for traktorer i størrelse 52 – 81 kW (70 – 110 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- 3-punkt feste
- Vekt 683 kg
- Ligna lunnepanne 2,05 meter
- Elektrohydraulisk lavtrykksbetjening LH, traktor avhengig
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrems
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Propellport med enkel trinse- og wirestyring
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft i rolig gange