

IGLAND 6002 Pronto TLP



QR Code

SKU: 985455

Product Image

Maks trekraft / Tom trommel:	60 kN (6 tonn)
Maks trekraft / Full trommel:	32,4 kN
Antall tromler:	2
Ståltau, teoretisk kapasitet:	118m 11 mm/ 97 m,12 mm (ISO 6687)
Anbefalt ståtaulengde:	50 m, 11-12 mm
Inntrekkshastighet ved 540 rpm:	0,60 – 1,11 m/s
Uttekslingsforhold:	1:9,7
Nødvendig tilført effekt:	44,8 kW (ISO 6687)
Bremsekraft:	Min 75 kN (7,5 tonn)
Betjening:	El.hydraulisk med egen oljeforsyning og pumpe HP, 13-pols kontakt
Clutch:	Enkel tørrplate
Bremse:	Utvendig bremseband, automatisk sikkerhetsbrems
Montering:	3-punkt
Akseltapp, avstand fra bakken:	58 cm, regulerbar
Høyde/ Bredde:	185/ 220 cm
Vekt (uten ståltau):	838 kg

IGLAND 6002 Pronto TLP



En profesjonell vinsj som møter kravene til styrke og tøffe utfordringer som skogsutstyr utsettes for. Vinsjen er utstyrt med elektrohdraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensing overføres fra/ til traktorens hydraulikksystem. Skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Stor trommel gjør det mulig å beholde trekkraften over lange strekk.

- Trekkraft 60 kN (6 tonn) pr. trommel
- Passer traktorer 52 – 88 kW (70 – 120 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Nytt 3-punkt feste med spesial toppstag for bedre vandring
- Vekt 838 kg
- Økt avstand fra akseltap til bakkenivå med 20
- TLP lunnepanne 220 cm bredde/ 110 cm høyde
- Elektrohdraulisk høytrykksbetjening HP med egen oljeforsyning er standard (pumpe og oljetank)
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrems
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Stor trommelkapasitet gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde
- Bryter for kontrollert firing av lass
- Verneutstyr beskytter operatør og traktor uten å påvirke sikt eller arbeidskomfort
- Propellport med doble trinser
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft med rolig gange