

IGLAND WP 3000 WOODPROCESSOR



QR Code

SKU: IG500012

: Kr: 101270.00

Product Image

Maksimum stokk diameter:	28 cm
Maksimum stokk lengde:	5 m
Kappe lengde:	30, 35, 40, 45, 50 cm
Kappekraft ved 200 bar:	15,7 tonn
Innmating:	Automatisk
Hastighet, innmating/kapping/kløyving ved 80 liter/min:	5 sek
Omstilling 2 eller 4 kløyving:	Automatisk
Høyde/bredde:	1,75 m/1,9+1,94m
Vekt uten festebrakett:	575 kg
Kappemekanisme:	Knivvia kabel
Fjernbetjening:	Elektrohydraulisk via kabel
Ekstrautstyr:	Hydraulikkaggregat, 5 m
TEKNISKE DATA, manuell kløyvefunksjon	
Aktuell diameter:	5 – 120 cm
Maksimum kløyvelengde:	60 cm
Omstilling 2 eller 4 kløyving:	Manuell
Kløyvekraft ved 200 bar:	8 tonn
Fjernbetjening:	Elektrohydraulisk via kabel
Arbeidshøyde:	Valgfri

IGLAND WP 3000 WOODPROCESSOR



Maskinen mater inn tømmer, kapper og kløyver i en operasjon. Ideell for gravemaskin, men kan også brukes på arbeidsmaskiner med frontlaster. Maskinen leveres for 12V, men kan også leveres med omformer til 24V som ekstrautstyr. Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra store vedkubber. Basismaskin er uten festebraketter, men vi kan levere universalplate klargjort for påsveising av festeører. Ved «lukket senter hydraulikk», kontakt IGLAND AS. Ideell også for montering på gravemaskin. Enestående innmatings- og opplastingskapasitet, sammen med rikelig oljemengde gir markedets mest effektive og fleksible vedproduksjon!

- WP 3000 mater inn, kapper og kløyver uten din fysiske inngripen
- Lengderegulering
- Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra stort virke
- Ekstra store kubber (over 28 cm diameter) kløyves på den manuelle vedkløyveren. Her kan du utnytte alle treets dimensjoner til ypperlig fyringsved (for lengder inntil 60 cm)
- Kan bearbeide rivningsmaterialer som f.eks. kan inneholde spiker og sementrester
- Kappeprosessen gjør at veden tørker raskere og brenner bedre
- Ingen tunge løft
- WP 3000 fikk sølvmedalje ved «Agritechnica '99», den store utstillingen for landbruksmaskiner i Hannover, Tyskland. Utmerkelsen gis for tekniske nyvinninger innen jord- og skogbrukssektoren.
- Vekt ca 580 kg
- Min/maks diameter 5/28 cm
- Min/maks vedlengde 30/50 cm
- Anbefalt oljemengde og oljetrykk: 85 liter/min, 220 bar